

SEA-LINE BRAYT S4 PROTECT WAX



Informacja techniczna

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

- Opis produktu :** Sea-Line® S4 PROTECT WAX jest woskiem w płynie, który w bardzo szybki i prosty sposób aplikujemy na powierzchnie lakierowane oraz wykonane z żelkotów (laminaty).
- Zastosowanie :** Sea-Line® S4 PROTECT WAX dzięki swojej formule nie pozostawia smug na powierzchni i nie uszkadza elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. Ten nowoczesny wosk chroni powierzchnię przed:
- działaniem promieni UV,
 - osiadaniem brudu,
- nadając jej jednocześnie idealny i bardzo wysoki połysk. Zaleca się stosowanie Sea-Line® S4 PROTECT WAX szczególnie na powierzchnie, które po procesie polerowania wymagają dodatkowego zabezpieczenia i ochrony przed działaniem promieni UV. Powstała dzięki Sea-Line® S4 PROTECT WAX powłoka ochronna utrzymuje się na powierzchni przez długi okres czasu.
- Dane fizykochemiczne :**
- Wygląd : gęsta ciecz
Kolor: mleczny
Zapach: specyficzny
Rozpuszczalność w wodzie: 100%
Temperatura zapłonu: Powyżej 100°C
- Sposób użycia :**
- Sea-Line® S4 PROTECT WAX silnie wstrząsnąć przed użyciem w celu dokładnego wymieszania.
 - Przed nałożeniem wosku należy upewnić się, że powierzchnia jest czysta i sucha.
 - Nałożyć na powierzchnię równomierną, cienką warstwę wosku.
 - Nakładaną warstwę wosku wycierać do całkowitego roztrzczenia wosku na powierzchni.
 - W celu podniesienia połysku, powierzchnię można dodatkowo wypolerować miękką szmatką lub polerką mechaniczną.
- Zalecenia :** Przed użyciem Sea-Line® S4 PROTECT WAX zaleca się umycie powierzchni przy użyciu jednego ze specjalistycznych preparatów do czyszczenia i mycia:
- Sea-Line® C1 SUPER STRONG (shell and fouling remover)
 - Sea-Line® C2 CONCENTRATE CLEANER
- Uwaga :** W celu uniknięcia przypadkowego usunięcia przez zbyt agresywne preparaty powstałej przy użyciu Sea-Line® S4 PROTECT WAX warstwy ochronnej, zaleca się stosowanie do bieżącego mycia i czyszczenia powierzchni :
- Sea-Line® C3 SHAMPOO WITH WAX
 - Sea-Line® S3 CLEAN & PROTECT SPRAY
- Przechowywanie :** Magazynować w zamkniętym pojemniku w temperaturze powyżej 0°C. Przechowywać z dala od dzieci.
- Okres przydatności :** 36 miesięcy od daty produkcji w temperaturze 20°C.
- Gwarancja jakości :** Produkcja, kontrola jakości i realizacja dostaw spełniają wymagania standardów ISO 9001 oraz 14001

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON sp. z o.o. Ząbrowo.