

Model	BF 5
Silnik 1-cylindrowy	Pojemność 127cm ³
Typ silnika	4 suwowy, OHC
Moc silnika	5 KM / 4.000-5000 obr. / min.
Chłodzenie silnika	Woda
Chłodzenie kolumny i wydechu spalin	Pompa wodna
Zapłon	Cyfrowy PGM-IG
Rozruch ręczny	Tak
Sterowanie rumplem	Tak
Zbiornik paliwa (litry)	Przenośny 12 litrów
Kontrola poziomu oleju	Lampka kontrolna
Podnoszenie ręczne	Tak
Podpora na płytke wody	Tak
Blokada obrotu kolumny	Tak
Sterowanie gazem w ręczce	Tak
Sterowanie gazem suwakiem na silniku	Nie
Biegi	P-N-W
Obrót kolumny o 360 stopni	Nie
Trymowanie i podnoszenie ręczne	Pozycje 5+3
Blokada rozruchu na biegu	Tak
Podwójny system poduszek antywibracyjnych	Tak
Ładowanie akumulatora z regulatorem napięcia	3A (w modelach z oznaczeniem B)
Powłoka antykorozyjna	Tak
Anodowe zabezpieczenie antykorozyjne	Tak
Wyłącznik bezpieczeństwa	Tak
Antyrozbyrgowa płyta kolumny silnika	Tak
Podwodny wydech spalin	Tak
Wysokość pawęży (mm)	S-445, L-572
Ciężar (kg) w zależności od wersji (S/L)	S-27,5 L-28
Ciśnienie akustyczne przy uchu sternika wg. norm (2006/42/EC, ICOMIA 39-94)	Sterowanie rumplem – 80 dB(A)